

GRAFOIL GTS[®] - těsnicí pasta na závity

Název produktu:	GRAFOIL GTS	Číslo specifikace produktu:	D - 0111-0-CZ	Datum vzniku:	13. 09. 2014
Schválil:	Mareš	Datum revize:		Strana:	1 z 1



Těsnicí pasta na závity vyrobená z grafitu o čistotě min. 99,5 % splňujícího požadavky na aplikace v primárních zónách jaderných elektráren. Jako nosič je použita ropná frakce rovněž v jaderné kvalitě. Odpovídá standardu General Electric Corp.

- maximální pracovní teplota až 635 °C
- trvalý pracovní tlak média až 52 MPa
- teplotně stabilní, zabraňuje korozi závitu, netvrdne a usnadňuje demontáž
- působí jako mazadlo a „antisieze“ - protizáděrová pasta.
- je vhodná zejména pro těsnění menších průměrů závitů s úzkými tolerancemi
- nahrazuje závitová těsnění, teflonové pásky, zejména při vyšších teplotách

NÁVOD K MONTÁŽI

- 1) Pečlivě očistit těsněný povrch.
- 2) Před aplikací tubu opatrně promáčkat, aby se obsah promíchal.
- 3) Rovnoměrně nanést tak, aby se úplně vyplnily zavítové mezery.
- 3) Sešroubovat a utáhnout závitový spoj.
- 4) Po použití tubu opět pevně uzavřete.

Trvanlivost:

Minimálně 2 roky od data prvního použití.

Číslo patentu:

4,872,914



Pokorny industries s.r.o.
Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

