

POWER[®]gasket – těsnění pro neparalelní plochy

CHRÁNĚNO ZAPSANÝM PRŮMYSLOVÝM VZOREM EU Č. 001933151

Název produktu:	POWER[®]gasket těsnění pro neparalelní plochy	Číslo data sheetu:	D-0002-0-CZ	Datum vzniku:	14. 03. 2012
Datum revize:				Strana:	1 / 2

Konstrukce / charakteristika:

funkční části tohoto těsnění tvoří dvě zvlněná kovová jádra, která jsou pokryta pružným grafitem různé hustoty a tloušťky. Takto vyrobená těsnění jsou připevněna na kovové mezikruží. Konstrukce zabezpečuje lepší těsnící vlastnosti oproti standardně používaným těsněním.

Vlnitý tvar zvyšuje schopnost vrátit se do původního stavu a redukuje povrchovou plochu těsnění na počátku utahování. Zároveň snižuje hodnotu dosedacího tlaku potřebného k dosažení funkčnosti těsnění. Z toho vyplývá stabilita šroubů a zvýšená stálost přitlakové síly během teplotních cyklů. Výrobní postup nanášení grafitu na povrch kovového jádra zabezpečuje jeho aplikaci bez pórů, které se vyskytují u těsnění z grafitových desek.

Tloušťka těsnění 9,4 mm je prevencí před dosednutím vnějších průměrů přírub na sebe.

Použití:

těsnění **POWER[®]gasket – těsnění pro neparalelní plochy** řeší problémy vznikající při nedostatečné elasticitě těsnění a zabraňuje úniku škodlivin do prostředí. Je vhodný i pro aplikace s nízkým počátečním utahovacím momentem anebo tam, kde dochází k ochlazování a opětovnému zahřívání příruby. Nejekonomičtější řešení při požadavku nízkých úniků emisí a zároveň cyklickém teplotním namáhání. Díky své konstrukci je těsnění schopno utěsnit i listy přírub ohnuté od předchozích utahování. Deformace těsnění při montáži je min. 2 mm !

Výhody:

Běžně se grafit aplikuje na kovové jádro těsnění pouze v jedné hustotě a tím poskytuje výhody pouze této jedné hustoty. Na těsnění **POWER[®]gasket – těsnění pro neparalelní plochy** se aplikuje grafit s nízkou hustotou, čímž těsnění získává výhody obou hodnot. Expandovaný grafit obsahuje **pasivní inhibitor oxidace a koroze**. Inhibitor zabraňuje vzniku koroze na těsnících plochách a zvyšuje pracovní teplotu v oxidační atmosféře až na +450 °C.

Výhody nízké hustoty (0,64 g/cm³)

- vysoká stlačitelnost
- dobré těsnící vlastnosti u aplikací vyžadujících malý utahovací moment
- přizpůsobivost nerovnostem příruby
- upravuje nedokonalý povrch

Výhody vysoké hustoty (1,84 g/cm³)

- vysoká regenerace
- nízká póravitost, dobré těsnící schopnosti
- vysoká tepelná odolnost
- vysoká odolnost vůči tlaku
- vysoká pevnost v tahu
- dobrá odolnost proti opotřebení


Materiálové složení:

těsnící materiál - pružný grafit

- obsahuje pasivní inhibitor koroze
- přizpůsobivý nerovnostem příruby
- bez příasad a lepidel (vysoká čistota)
- chemicky odolný
- snížená póravitost
- je tepelně vodivý
- nízká teplotní roztažnost
- nevyrábí se válcováním, proto jsou vlastnosti ve všech směrech stejné

kovové jádro

- 316 /1.4401/, 304 /1.4301/, 309 /1.4828



Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com



POWER[®]gasket – těsnění pro neparalelní plochy

CHRÁNĚNO ZAPSANÝM PRŮMYSLOVÝM VZOREM EU Č. 001933151

Název produktu:	POWER[®]gasket těsnění pro neparalelní plochy	Číslo data sheetu:	D-0002-0-CZ	Datum vzniku:	14. 03. 2012
		Datum revize:		Strana:	2 / 2

Technická data:

Teploty	až +450 °C (oxidační atmosféra) až +650 °C (pára)
Tlak	vakuum až 306 bar (v závislosti na teplotě a rozměru těsnění)
pH	0 – 14
Měrná hustota grafitu	0,64 a 1,84 (g/cm ³)
Výpočtové parametry	Y = 35 MPa m = 3



Vnější průměry přírub se během montáže dotknou.

Důvodem je malá tloušťka těsnění a deformace listů přírub od předchozích utahování. Velká pravděpodobnost netěsnosti bud' při tlakové zkoušce nebo během provozu !

Rozměry těsnění:

síalky mezikruží:


9,50 • 11,10 • 12,70 • 14,30 • 15,90 • 17,45 • 19,10
22,20 • 25,40 mm; (ostatní na poptávku)

celková tloušťka těsnění: 9,4 mm



Stejný přírubový spoj po montáži
POWER[®]gasket – těsnění pro neparalelní plochy

Leakage curve
Powergasket tesneni pro neparalelni plochy 89.91x52.18x3.045 mm
Test number: 12-087



TEMES flair

amtec, 21.02.2012

Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

