

# Pryž EPDM

Název produktu:	<b>Pryž EPDM</b>	Číslo data sheetu:	<b>D-0175-0-CZ</b>	Datum vzniku:	15. 02. 2022
		Datum revize:		Strana:	1 / 1

## Materiál: EPDM

### Technické parametry

Tvrдость shore a podle din 53505	65 ± 5 Sh
Barva	černá
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +130 °C
Maximální teplota (krátkodobě)	+275 °C
Pevnost v trhu podle din 53504	14 MPa
Tažnost podle din 53504	240 %
Odolnost proti oleji	nedoporučuje se
Odolnost proti benzínu	nedoporučuje se
Odolnost proti kyselinám	velmi dobrá
Odolnost proti louhům	velmi dobrá
Odolnost proti ozónu	velmi dobrá
Odolnost proti povětrnostním vlivům	velmi dobrá

kategorie: vynikající – velmi dobrá – dobrá – podmíněně – nedoporučuje se

DATA SHEET



**Pokorny industries s.r.o.**

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezích případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**

