

POWER[®] pack 1000-Inconet

Termék neve:	POWER [®] pack 1000-Inconet	Termék specifikáció száma:	D – 0089-0-HU	Létrehozás dátuma:	13. 09. 2012
		Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 z 1



Fonal összetétele tiszta expandált grafit, passzív korróziós gátlóanyaggal. Minden fonal erősítéseként körbe van fonva inconel hálóval. Az erősítés meggátolja a fonal extrudálását magasabb nyomásoknál.

Tömítő zsinór magas nyomások és hőmérsékleteket elviselésére képes. Magas hőmérsékletnek kitéve tiszta grafit szál nem üvegesedik és nem keményedik.

Felhasználás:

POWER[®] pack 1000-Inconet kiválóan felhasználható extrém nyomások és hőmérsékleteknél kombinálva agresszív közegekkel – felhasználása az ipar minden területén. Csak statikus felhasználásra alkalmas, töm szelencékhez, nút – féderes kötésekhez stb.

Előnyei:

Magasabb nyomásoknál nem szükséges záró gyűrű használata. Alacsony súrlódási együtthatója a szerelvények könnyű vezérlését teszi lehetővé alacsony forgó nyomaték értéknél. Nagyon alacsony tömegvesztés magas hőmérsékleteknél. Az alacsony fajsúlyának hála 1 kg tömeg több folyómétert tartalmaz.

Kémiai ellenálló képesség:

POWER[®] pack 1000-Inconet biztonságosan felhasználható gőznél, víznél, olajoknál, kondenzátumoknál, lúgoknál, hígítószerkeknél, festékeknél, lakkoknál, majdnem minden kémiai anyagnál kivéve a nagyon erős oxidálószereket.

Műszaki adatok:

Hőmérséklet:	-200°C egészen +525°C, gőznél 650°C ig.
Nyomás:	☞ rotációs: - ☞ oszcillációs: - ☞ statikus: 350 bar
pH:	1 – 14
Fajsúly:	1,0 (g/cm ³)
v:	-