

POWER[®]pack 5010

Termék neve:	POWER[®]pack 5010	Termék specifikáció száma:	D – 0058-0-HU	Létrehozás dátuma:	13. 09. 2012
		Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 z 1



Szál szintetikus Novoloid, átítatva PTFE.

POWER[®]pack 5010 kiváló tömítő zsinór általános felhasználásra szivattyúkhoz és szelepekhez. Könnyen alakítható egyszerű a töm szelencébe szerelni, nem igényel magas meghúzó nyomatékot.

Felhasználás:

POWER[®]pack 5010 tömítő zsinór felhasználható szivattyúkhoz, szelepekhez, vegyiparba, papíriparba és a cellulóz gyártásánál valamint az ipar sok más területén. Közegek, kémiai ellenálló képesség:

POWER[®]pack 5010 felhasználási területe pH 1-13, felhasználható víznél, só oldatnál, gőznél, savaknál, lúgoknál, olajoknál, kenő anyagoknál, vegyszereknél, hígítóknál, szeszeknél, stb.




Előnyei:

könnyen alakítható, tartós, sokoldalú tömítő zsinór. Nem keményszik, nem koptató (nem koptassa a tengelyt), nem idéz elő elektrolitikus vagy pontkorróziót, nem szennyez (nem engedi a színét), erőteljesen ellenáll az extrudációnak.

Nem javasolt:

Tömény vagy forró kénsavhoz (>60%) és salétromsavhoz (>10%), magas töménységű lúgokhoz.

Műszaki adatok:

Hőmérséklet:	-100°C egészen +250°C
Nyomás:	 rotációs: 25 bar  oszcillációs: 25 bar  statikus: 80 bar
pH:	1 - 13
Fajlagos sűrűség:	1,3 g/cm ³
v:	10 m/s