

# GRAFOIL GTS® - menet tömítő paszta

Termék neve:	<b>Grafoil GTS</b>	Termék specifikáció száma:	<b>D – 0111-0-HU</b>	Létrehozás dátuma:	13. 09. 2013
		Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 / 1



Menet tömítő paszta amely 99,5 tisztaságú grafitból van gyártva. Ez lehetővé teszi az atom erőművek primer körében való felhasználását. Hordozó anyagként kőolaj frakció van felhasználva szintén atomerőműi tisztaságban. Megfelel a General Electric Corp. szabványának.

- legmagasabb munka hőmérséklet 635°
- munka közeg állandó munka nyomása 52MPa
- termikusan stabil, meggátolja a menet korrózióját, nem keményszik és lehetővé teszi a szétszerelést
- úgy hat mint a kenőanyag „antisieze” berágódás elleni paszta
- felhasználható főleg kisebb át méretű menetek tömítésére szűk túrésekkel.
- kiváltja a menet tömítéseket, teflon szalagokat főleg magasabb hőmérsékleteknél

## FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

- 1) Gondosan meg kell pucolni a tömítendő felületet.
- 2) Felhasználás előtt a tubust finoman át kell nyomogatni hogy a tartalma át keveredjen.
- 3) Egyformán felhordani úgy hogy a menet rések kitöltődjenek.
- 3) Összecsavarozni és meghúzni a menet kötést
- 4) Felhasználás után a tubust erősen lezárni.

## Felhasználhatóság:

Legkevesebb két év az első felhasználástól.

## Szabadalom száma:

4,872,914